

RXDL 604 PLUS

Horno para panadería



Ref. 710545

PVP 2.221 €



EQUIPAMIENTO-FUNCIONES

- *Alarma fin de ciclo*
- *Humedad regulable 0/100%*
- *Fases de cocción*
- *Recetario*
- *Micro de puerta*
- *Pre calentamiento automático*
- *Conexión de agua 3/4*
- *Termostato de seguridad*
- *Lampara interior*
- *Inversor de giro*
- *Dotación: 4 parrillas*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia eléctrica 6.300W

Temperatura maxima 260°C

Peso 55kg

Voltaje 400V-50/60Hz

Tipo conexión Trifásica 3F+N+T

Dimensiones internas (An)680x(F)470x(AI)365mm

Dimensiones externas (An)820x(F)800x(AI)560mm


Cambio apertura puerta 64 €

Cambio a monofásico 64 €

CAPACIDAD

4 bandejas 600x400

4 bandejas GN1/1



RXDL 604 PLUS

Accesorios específicos



Soporte RX 60/40

Ref. 710549 | PVP 456€



(An)810x(F)700x(Al)850mm

Soporte RX GN1/1

Ref. 710550 | PVP 551€



(An)810x(F)700x(Al)850mm

Ruedas

Ref. 710286 | PVP 127€



Suplemento ruedas para soportes

Kit condensador de vapores

SERIE RX

Ref. 710551 | PVP 143€

(An)170x(F)70x(Al)400mm

SERIE RX H20 Ref.

710552 | PVP 355€

(An)720x(F)85x(Al)450mm

SERIE RX DUO Ref.

710553 | PVP 631€

(An)580x(F)120x(Al)180mm



Kit superposición RX 60/40

Ref. 710556 | PVP 371€



(An)820x(F)800x(Al)40mm

RXDL 604 PLUS



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:
Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:
Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020

Fabricante / *Manufacturer's*
address: **FM CALEFACCIÓN S.L.**
CIF: B-14343594

Dirección / *Manufacturer's*
address: **CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena**
Cordoba, España

Tipo de aparato / *Type of device:* **HORNO / OVEN**

Marca / *Trade.:* **FM CALEFACCIÓN**

Modelo / *Model no.:* **RXDL 604 PLUS** **N/S: 21XXXXXXXXXX**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / *Place:* **Lucena**

Firma / *Signature:* **B-14343594**

Fecha / *Date:* **01/01/2021**



RXDL 604 PLUS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CONEXIONADO	
Peso neto (solo horno)		1	Manguera alimentación
Peso bruto (horno+embalaje)		2	Salida de gases calientes Ø30mm
Tensión de alimentación	400Vac - Monofásica	3	Rearme termostato seguridad
Frecuencia	50Hz	4	Separación de seguridad ≥120mm
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 4mm ²	5	Desagüe Ø30mm
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB	6	Conexión toma de agua 3/4"
Potencia total	6.300W		
Potencia térmica nominal	6.000W		

*Cotas en mm

